

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Набухающий шнур «GX-7615» следует хранить в сухом проветриваемом помещении в заводской упаковке, без воздействия деформирующих нагрузок, защищенным от попадания на него влаги, нефтепродуктов и органических растворителей. Срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

Шнуры «GX-7615» поставляются в картонных коробках по 50 м. п. В коробке находятся пять бобин по 10 м, которые упакованы в герметичные полиэтиленовые пакеты.

Шнур «GX-7615» перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки в условиях, исключающих его механическое повреждение и загрязнение.

ГАРАНТИИ И ЗАМЕЧАНИЯ

Гарантии качества обеспечиваются ООО «Гидрокс» на основании поточных лабораторных испытаний в каждой партии. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики изделий, не ухудшающие их конечные свойства, основываясь на результатах новых разработок.


Определение областей применения, а так же соответствие выбранного типа изделия назначению и условиям его эксплуатации потребитель определяет самостоятельно. Не стандартные условия применения требуют согласования со специалистами ООО «Гидрокс».

По требованию заказчика возможны разработка и изготовление специальных изделий

(профилей, мембран и пр.) с характеристиками, позволяющими эффективно реализовать схемы герметизации для конкретных условий (повышенная устойчивость к химически агрессивным соединениям, морской воде, морозу, изменение параметров набухания-расширения и др.)


ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «GX-7615»:

{webgallery}




{/webgallery}

{webgallery}



{/webgallery}

{webgallery}



{/webgallery}

- [Набухающий шнур. Описание.](#)
- [Преимущества и технические характеристики.](#)
- [Область применения, Монтаж и установка.](#)